

EUROLUB SYNT 5W-40

Produkteigenschaften

Die deutlich verbesserte Motorenölqualität von SYNT 5W-40 ergibt sich besonders aus dem nochmals verbesserten Verschleißschutz sowie einer verbesserten Motorsauberkeit, auch bei verlängerten Ölwechselintervallen.

SYNT 5W-40 eignet sich als Hochleistungs-Leichtlauf-Motorenöl für anspruchsvolle Motoren. Es wird für Pkw-Benzin- und Diesel-Motoren, einschließlich der Turboversionen und für Direkteinspritzmotoren, unter allen Betriebsbedingungen empfohlen (ohne PD, WIV, DPF).

Verwendbar für

ACEA A3 / B4
API SN / CF
VW 502.00 / 505.00
MB 229.3 / 226.5
BMW Longlife-01
Porsche A40
Renault RN0700 / RN0710
GM LL-B-025
Fiat 9.55535-M2
PSA B71 2296

Lieferformen

Art.-Nr. 316001	12 x 1 Liter	Kunststoff-Flasche
Art.-Nr. 316005	4 x 5 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 316020	20 Liter	Kunststoff-Kanister
Art.-Nr. 316060	60 Liter	Garagen-Fass
Art.-Nr. 316208	208 Liter	Blech-Fass
Art.-Nr. 316100	Container	800 – 3.000 Liter pro Abladestelle
Art.-Nr. 316000	Bulk	ab 3.001 Liter pro Abladestelle

Technische Daten

Kenndaten	Einheit	Prüfmethode	Wert
Dichte bei 15°C	kg/L	DIN 51 757	0.849
Viskosität bei 40°C	mm ² /s	DIN 51 562	85.7
Viskosität bei 100°C	mm ² /s	DIN 51 562	14.4
Viskositätsindex (VI)	-	DIN ISO 2909	175
Flammpunkt COC	°C	DIN ISO 2592	240
Pourpoint	°C	DIN ISO 3016	-36