

Art. Nr.:

26373829 / 26373836 / 26373843 / 26373850

26373867 / 26373874 / 26373881 / 26373898

26373904 / 26373911 / 26373928 / 26373935

CH: BE011773-1225



Hagelschutz-Vollgaragen

Bedienungsanleitung

Bitte machen Sie sich mit der Anleitung vertraut und bewahren Sie diese für spätere Zwecke gut auf. Diese Bedienungsanleitung enthält wichtige Hinweise zur Handhabung und Pflege.

Ein 4mm dicker, hartgepresster Schaumstoff schützt das Fahrzeug im Bereich von:

- Kofferraum
- Motorhaube
- Dachkonstruktion

Hinweise zur Benutzung

Bitte beachten Sie die jeweiligen gesetzlichen Bestimmungen in Ihrem Land.

- Entfernen Sie jeglichen Schmutz- und Staub von Ihrem Fahrzeug vor der Anbringung. Starker Wind kann Reibungskräfte der Garage erzeugen, die dann negativ auf den Lack wirken können.
- Achten Sie immer auf straffen und festen Sitz der Garage, da bei starkem Wind die zuvor beschriebenen Schäden am Fahrzeug auch durch unkontrolliertes Herumflattern und Schlagen der Abdeckung entstehen können.
- Die Hagelschutzgarage nicht unmittelbar nach einer Um- oder Neulackierung verwenden.
- Bei montierter Garage keine Gegenstände auf das Fahrzeug legen, da dies die Luftzirkulation beeinträchtigt.
- Nur auf einem trockenen Fahrzeug montieren.
- Vermeiden Sie das Auspuffende abzudecken. Durch die Hitze kann die Hagelschutzgarage beschädigt werden.

Bei Beachtung dieser Punkte wird die Hagelschutzgarage ihren vollen Zweck erfüllen und Ihr Fahrzeug zuverlässig vor Beschädigungen, Verschmutzungen und Verwitterung schützen.



ACHTUNG: ein 100%iger Hagelschutz ist nicht gewährleistet. Hier spielen viele Faktoren wie Hagelkorngröße, Windgeschwindigkeit, Aufschlagwinkel, etc. eine zusätzliche Rolle die nicht absehbar ist. Die Hagelschutz-Vollgarage ist beständig gegen Hagelkörner mit einem Durchmesser bis zu 23 mm bei 70 km/h Windgeschwindigkeit.

Art. Nr.:

26373829 / 26373836 / 26373843 / 26373850
26373867 / 26373874 / 26373881 / 26373898
26373904 / 26373911 / 26373928 / 26373935
CH: BE011773-1225

FORSTINGER 

Anwendung

Die Hagelschutz-Vollgarage auf den Kofferraum legen und den elastischen Abschluss unter der hinteren Stoßstange fixieren.

Die Hagelschutz-Vollgarage über Dach und Motorraum ziehen und den elastischen Abschluss unter der Front-Stoßstange fixieren.



Fixieren Sie die beiden Haltebänder unter dem Fahrzeug und ziehen Sie diese straff an.



Es wird empfohlen, die Garage durch zusätzliche Bänder am Fahrzeug zu sichern. (nicht im Lieferumfang enthalten).

Damit sichern Sie die Garage zusätzlich vor starken Sturm-/Windböen die meist mit Hagel auftreten.

WICHTIG: nach einer Benutzung stellen Sie sicher, dass die Hagelschutz-Vollgarage vollständig getrocknet ist, bevor Sie diese zusammenfalten und verstauen. Schimmelbildung ist unbedingt zu vermeiden!


Bitte beachten Sie, dass diese Hagelschutz-Vollgarage kein Dauerschutz für Ihr KFZ ist. Entfernen Sie daher die Hagelschutz-Vollgarage, wenn keine Notwendigkeit mehr dafür besteht. Bei längerem Einsatz immer wieder von Zeit zu Zeit kontrollieren ob unter der Hagelschutzgarage Fremdkörper, extreme Nässe oder andere Faktoren eine negative Auswirkung auf Lack oder KFZ ausüben.

Kontrollieren Sie auch immer den festen Sitz.

Bitte beachten: Unsere Hagelschutzplanen sind nicht UV-beständig. Direkte UV-Einstrahlung schadet der Plane und verringert die Lebensdauer der Abdeckung. Daher unbedingt nach Gebrauch wieder entfernen und nicht dauerhaft auf dem Fahrzeug lassen!

Pflege

Reinigen Sie die Hagelschutzgarage bei Bedarf nur von Hand und verwenden Sie keine Chemikalien dabei.



office@car-promotion.at • www.car-promotion.at •
Car Promotion Company Handels GmbH • Glaserstr. 2 / A-4072 Alkoven