

QUIXX

S Y S T E M

Repair it. **Youself!**

Leather & Vinyl **REPAIR KIT**

All-inclusive-Kit



MADE
IN GERMANY

- DE** LEDER & VINYL REPARATUR SET
- EN** LEATHER & VINYL REPAIR KIT
- FR** KIT DE REPARATION POUR CUIR
- IT** KIT DI RIPARAZIONE PELLE E VINILE
- ES** KIT PARA REPARACIÓN DE CUERO
- PT** CONJUNTO DE CONERTO DE COURO E VINIL
- NL** REPARATIESET VOOR LEER EN VINYL
- SE** REPARATIONSSATSEN FÖR LÄDER OCH VINYL
- NO** REPARASJONSSSETT FOR LÆR OG VINYL
- DK** LÆDER- OG VINYLREPARATIONSSÆT
- FI** NAHAN JA VINYYLIN KORJAUS SARJA
- LT** ODOS IR VINILO TAISYMO RINKINYS
- CZ** SADA PRO OPRAVY KŮŽE A VINYLU
- SK** SÚPRAVA NA OPRAVU KOŽE A VINYLU
- RO** SETUL DE REPARARE PIELE ȘI VINIL
- HU** BŐR ÉS VINIL JAVÍTÓ KÉSZLET
- PL** ZESTAW NAPRAWCZY DO SKÓRY I WINYLU
- HR** SET ZA POPRAVAK KOŽE I VINILA
- SR** SET ZA POPRAVKU KOŽE I VINILA
- SL** KOMPLEKT ZA POPRAVILO USNJA IN VINILA
- RU** КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ И ВИНИЛА

Manual

LEDER & VINYL REPARATUR SET

ANLEITUNG:

Bitte beachten Sie, dass QUIXX hochwertige Reparaturlösungen anbietet, es sich jedoch nach der Anwendung nicht um ein Neuteil handelt. Das Ergebnis der Reparatur wird stark durch Qualität der Umsetzung, sowie die Einhaltung der einzelnen Arbeitsschritte beeinflusst.

1) Reparatur von Farbschäden: Mit dem beigelegten Leder-Reiniger werden die zu reparierenden oder törenden Stellen zusätzlich entfettet, damit die Reparaturprodukte gut haften. Der Leder-Reiniger entfernt gut Schmutz und Dreck, aber er entfernt nicht alle vorher aufgetragenen Öle, Wachse oder Silikone, die in vielen Pflegemitteln enthalten sind.

2) Nun schleifen Sie die betroffene Stelle vorsichtig glatt.

3) Tupfen Sie anschließend das Flüssig-Leder großzügig auf die betroffenen Stellen, bis der Schaden nicht mehr zu sehen ist.

4) Das Flüssig-Leder ca. 1,5 Stunden trocknen lassen. Sollten Sie dann noch helle Stellen sehen, können Sie den Vorgang gerne wiederholen.

5) Ist das Ergebnis wie gewünscht, tragen Sie die Leder-Versiegelung auf. Diese bietet Schutz für hochbelastete Glättlederflächen und schützt vor schnellem Verschleiß. Vor Gebrauch bitte schütteln.

6) Reparatur von Rissen: Mit dem beigelegten Leder-Reiniger werden die zu reparierenden und törenden Stellen zusätzlich entfettet, damit die Reparaturprodukte gut haften. Der Leder-Reiniger entfernt gut Schmutz und Dreck, aber er entfernt nicht alle vorher aufgetragenen Öle, Wachse oder Silikone, die in vielen Pflegemitteln enthalten sind.

7) Schneiden Sie sich die Größe des Vlieses ab, die Sie benötigen.

8) Mit dem Holz-Spiel können Sie nun das Vlies vorsichtig in den Riss füllen.

9) Nun tupfen Sie das Flüssig-Leder auf den Riss, damit dieser vollständig gefüllt ist. Bitte die beiliegenden Handschuhe benutzen.

10) Lassen Sie das Flüssig-Leder ca. 1,5 Stunden trocken. Sollten Sie dann noch helle Stellen sehen, können Sie den Vorgang gerne wiederholen.

11) Ist das Ergebnis wie gewünscht, tragen Sie die Leder-Versiegelung auf. Diese bietet Schutz für hochbelastete Glättlederflächen und schützt vor schnellem Verschleiß. Vor Gebrauch bitte schütteln.

Wichtig: Unsere Produkte haben eine hohe Wirksamkeit, daher bitte darauf achten, diese sparsam aufzutragen.

Tipp: Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung ausbessern! Werden Leder älter, benötigt man eine Rückfettung, da das Leder mit der Zeit trocken wird. Ältere Leder sollten daher je nach Beanspruchung alle 3 bis 6 Monate mit dem Leder-Versiegel er behandelt werden. Das Leder bleibt geschmeidig und weich, und die Antioxidantien stoppen den Zerfall des Leders. Durch eine regelmäßige Pflege wird die Lebensdauer deutlich erhöht. **Wichtig:** Regelmäßige, sparsame Pflege ist besser für das Leder, als selten und dann im Übermaß pflegen!

Insbesondere der Einstiegsbereich vom Fahrersitz unterliegt starkem Verschleiß, und die Originalfarbe nutzt sich mit der Zeit ab. **Abbite:** Mit unseren Produkten können Sie diese Bereiche wunderbar reinigen, reparieren und pflegen.

Achtung: Neuleder sollte innerhalb der ersten 3 Jahre mit unserer Leder-Versiegelung gepflegt werden. Neuleder benötigt keine Rückfettung. Sie sind noch optimal vom Gerber her ausgerüstet und haben eher das Problem des Verschleißes und manchmal der Abfärbung von Bekleidung. Besonders der Fahrersitz (Einstiegswangen von Sportsitzen und hohe Unterstützungsstellen) weist innerhalb der ersten drei Jahre schon häufig typische Verschleißspuren auf. Bei hellen Ledern tritt häufiger die Verfärbung durch Bekleidung auf. Dem beugt die Versiegelung wirksam vor. Den Fahrersitz alle 3 Monate behandeln, das restliche Leder alle 6 bis 12 Monate.

Information zu Inhaltsstoffen:

QUIXX Flüssig-Leder enthält: BENZISOTHIAZOLINONE,

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

QUIXX Leder-Reiniger enthält: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leder-Versiegelung enthält: BENZISOTHIAZOLINONE.

Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

LEATHER & VINYL REPAIR KIT

INSTRUCTIONS:

Please note that QUIXX offers high-grade repair solutions, but parts are not new after treatment. The result of a repair depends greatly on the quality of workmanship and if the individual work steps have been observed.

1) Repair of paint damage: The enclosed leather cleaner also degreases spots requiring repair or touch-up to ensure the repair product adheres firmly. The leather cleaner removes dirt and grime effectively but it does not remove all residues of the oil, wax and silicone contained in many care products.

2) Carefully sand the affected area, so it is smooth.

3) Then dab the liquid leather liberally on affected areas until damage is no longer visible.

4) Leave liquid leather to dry for about 1.5 hours. Repeat process if damage is still showing through.

5) Apply the leather sealant if you are happy with result. This provides protection for highly exposed smooth leather surfaces and protects against rapid wear. Shake before use.

6) Crack repair: The enclosed leather cleaner also degreases the spots requiring repair or touch-up to ensure the repair product adheres firmly. The leather cleaner removes dirt and grime effectively but it does not remove all residues of the oil, wax and silicone contained in many care products.

7) Cut the fabric to the size you need.

8) Now use the wooden stick to carefully fill the fabric into the crack.

9) Now dab the liquid leather onto crack to ensure it is filled completely. Use enclosed gloves.

10) Leave liquid leather to dry about 1.5 hours. Repeat process if damage is still showing through.

11) Apply the leather sealant if you are happy with result. This provides protection for highly exposed smooth leather surfaces and protects against rapid wear. Shake before use.

Important: Our products are highly effective, so ensure you apply them sparingly.

Tip: Do not repair in direct sunlight. As leather gets older, it needs re-greasing as leather dries out over time. Older leathers should thus be treated with leather sealer every 3 to 6 months, depending on wear and tear. Leather will then remain supple and soft and antioxidants will stop leather from disintegrating. Regular care will greatly increase the life span of leather. **Important:** Regular, sparing care is better for leather than infrequent, excessive care. The side section on the driver's seat is especially subject to heavy wear and the original colour will fade over time. **Remedy:** You can clean, repair and maintain such areas beautifully with our products.

Warning: New leather should be treated with our leather sealant within the first 3 years. New leather doesn't need re-greasing. It is still optimally conditioned, but wear can be a problem and leather sometimes gets stained from clothing. The driver's seat in particular (side bolsters on sports seats and high support pads) often shows typical signs of wear within the first three years. Light-coloured leathers are more frequently stained from clothing. Sealing prevents this effectively. Treat the driver's seat every 3 months, other leather every 6 to 12 months.

Ingredient information:

QUIXX Liquid Leather contains: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. May produce an allergic reaction.

QUIXX Leather Cleaner contains: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer contains: BENZISOTHIAZOLINONE.

May produce an allergic reaction.

KIT DE REPARATION POUR CUIR

MODE D'EMPLOI:

Veuillez noter que QUIXX propose des solutions de réparation de grande qualité, mais que la pièce ne pourra cependant pas être considérée comme une pièce neuve après l'utilisation. Le résultat de la réparation dépend fortement de la qualité de la mise en œuvre ainsi que du respect des différentes étapes.

1) Réparation de décolorations : le produit nettoyant pour cuir fourni dégrasse également la zone à réparer ou à teinter afin de garantir une bonne adhérence des produits destinés à la réparation. Le produit nettoyage pour cuir élimine bien les impuretés et la saleté, mais il n'élimine pas toutes les huiles, cires et silicones, qui sont contenus dans de nombreux produits d'entretien, préalablement appliqués.

2) Poncez maintenant la zone à traiter avec précaution jusqu'à obtention d'une surface lisse.

3) Tamponnez ensuite généreusement le cuir liquide sur les zones à traiter jusqu'à ce que le dommage ne soit plus visible.

4) Laissez sécher le cuir liquide pendant une heure et demi environ. Si le dommage est encore légèrement visible, n'hésitez pas à répéter l'opération.

5) Si le résultat vous convient, appliquez les bouché-pores pour cuir. Celui-ci offre une protection pour les surfaces en cuir lisse soumises à de fortes contraintes et protège contre une usure prématûre. Avant utilisation, secouer.

6) Réparation de fissures : le produit nettoyant pour cuir fourni dégrasse également la zone à réparer ou à teinter afin de garantir une bonne adhérence des produits destinés à la réparation. Le produit nettoyage pour cuir élimine bien les impuretés et la saleté, mais il n'élimine pas toutes les huiles, cires et silicones, qui sont contenus dans de nombreux produits d'entretien, préalablement appliqués.

7) Découpez un morceau de non-tissé aux dimensions requises.

8) Vous pouvez maintenant enfourcer avec précaution le non-tissé dans la fissure à l'aide de la baguette en bois.

9) Tamponnez maintenant le cuir liquide sur la fissure jusqu'à ce que celle-ci soit complètement remplie. Prière d'utiliser les gants fournis.

10) Laissez sécher le cuir liquide pendant une heure et demi environ. Si le dommage est encore légèrement visible, n'hésitez pas à répéter l'opération.

11) Si le résultat vous convient, appliquez les bouché-pores pour cuir. Celui-ci offre une protection pour les surfaces en cuir lisse soumises à de fortes contraintes et protège contre une usure prématûre. Avant utilisation, secouer.

Important : Nos produits sont très efficaces, appliquez-les avec parcimonie.

Conseil : Ne pas procéder à des retouches en cas d'exposition directe au soleil ! Lorsque les cuirs vieillissent, il est nécessaire de les réhydrater, car le cuir dessèche au fil du temps. En fonction de leur sollicitation, il est donc recommandé de traiter les cuirs plus anciens tous les 3 à 6 mois avec le bouché-pores pour cuir. Le cuir conservera sa souplesse et sa douceur et les antioxydants stoppent la décomposition du cuir. Un entretien régulier augmente considérablement la durée de vie. **Important :** Nous recommandons un entretien parçimonieux et régulier du cuir plutôt qu'un entretien trop espacé ou excessif !

En particulier la partie gauche du siège du conducteur est soumise à une forte usure et la couleur originale devient ternie au fil du temps. **Solution :** Grâce à nos produits, vous pouvez nettoyer, réparer et entretenir parfaitement ces zones.

Attention : Au cours des 3 premières années, nous recommandons d'entretenir le cuir neuf avec notre bouché-pores pour cuir. Les cuirs neufs ne nécessitent pas de réhydratation. Ils disposent encore de la protection optimale appliquée par le tanneur et plutôt sensibles à l'usure et parfois à la décoloration des vêtements. En particulier le siège du conducteur (bords d'accès des sièges sport et rembourrages de soutien de grande hauteur) présente déjà fréquemment des signes d'usure typiques au cours des trois premières années. Avec les cuirs clairs, on observe fréquemment une décoloration des vêtements. Le bouché-pores offre ici une protection efficace. Traiter le siège du conducteur tous les 3 mois, les autres éléments en cuir tous les 6 à 12 mois.

Informations sur les ingrédients :

QUIXX Liquid Leather contiens: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Peut produire une réaction allergique.

QUIXX Leather Cleaner contiens: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer contiens: BENZISOTHIAZOLINONE.

Peut produire une réaction allergique.

KIT DI RIPARAZIONE PELLE E VINILE

ISTRUZIONI:

QUIXX offre soluzioni di riparazione di alta qualità, tuttavia si ricorda che dopo l'applicazione non si tratta pur sempre di una parte nuova. Il risultato della riparazione è fortemente influenzato dalla qualità della realizzazione e dal rispetto dei singoli passi di lavoro.

1) Riparazione di danni al colore: Il detergente per pelle in dotazione permette di sgrassare a fondo i punti da riparare o colorare per garantire che i prodotti di riparazione aderiscano correttamente. Il detergente per pelle rimuove bene sporco e grasso, ma non rimuove tutti gli oli, le cere o i siliconi precedentemente applicati, presenti in molti prodotti per la cura delle pelli.

2) Smerigliare ora delicatamente i punti da riparare.

3) Quindi, tamponare generosamente il cuoio liquido sui punti colpiti fino a quando il danno non è più visibile.

4) Lasciare asciugare il cuoio liquido per circa 1 ora e mezza. Se si notano ancora delle imperfezioni, è possibile ripetere senza problemi la procedura.

5) Se il risultato soddisfa le aspettative, applicare il sigillante per pelle. In questo modo si proteggono le superfici lisce in pelle maggiormente sollecitate, prevenendo una rapida usura. Si prega di agitare prima dell'uso.

6) Riparazione di crepe: Il detergente per pelle in dotazione permette di sgrassare a fondo i punti da riparare o colorare per garantire che i prodotti di riparazione aderiscano correttamente. Il detergente per pelle rimuove bene sporco e grasso, ma non rimuove tutti gli oli, le cere o i siliconi precedentemente applicati, presenti in molti prodotti per la cura delle pelli.

7) Tagliare la quantità di tessuto non tessuto necessaria.

8) Aiutandosi con il bastoncino di legno, inserire quindi il tessuto non tessuto nelle crepe.

9) Infine, tamponare il cuoio liquido sulle crepe in modo che risultino completamente ripimate. Indossare i guanti in dotazione.

10) Lasciare asciugare il cuoio liquido per circa 1 ora e mezza. Se si notano ancora delle imperfezioni, è possibile ripetere senza problemi la procedura.

11) Se il risultato soddisfa le aspettative, applicare il sigillante per pelle. In questo modo si proteggono le superfici lisce in pelle maggiormente sollecitate, prevenendo una rapida usura. Si prega di agitare prima dell'uso.

Importante: I nostri prodotti hanno un'elevata efficacia, quindi si prega di fare attenzione e di applicarli con moderazione.

Congigli: Non eseguire la riparazione alla luce diretta del sole! Se la pelle risulta invecchiata, è necessario reingrassarla, perché col tempo la pelle tende a seccarsi. Le pelli più vecchie vanno perfino trattate con il sigillante per pelle ogni 3-6 mesi, a seconda delle condizioni di sollecitazione. La pelle rimane morbida ed elastica e gli antiossidanti bloccano il processo di decomposizione della pelle. Grazie a una manutenzione regolare, la pelle durerà più a lungo. **Importante:** È preferibile una manutenzione regolare e delicata, rispetto a trattamenti più aggressivi e con uso eccessivo di prodotto dopo lunghi intervalli di tempo.

In particolare, l'area di ingresso del sedile di guida è soggetta a forte usura e il colore originale con il tempo si sbiadisce. **Rimedio:** Con i nostri prodotti è possibile pulire, riparare e mantenere in buono stato queste aree.

Attenzione: Le pelli nuove dovrebbero essere trattate con il nostro sigillante per pelle entro i primi 3 anni. Le pelli nuove non necessitano di essere reingrassate. Il trattamento realizzato alla concia è infatti ancora in condizioni ottimali e presenta invece un problema di usura e scolorimento provocato dai vestiti. In particolare, il sedile del conducente (ad es. fianco di ingresso in sedili sportivi e spalle di supporto alto) mostra spesso i tipici segni di usura già nei primi tre anni. In caso di pelle chiara, lo scolorimento causato dall'abbigliamento è più frequente. Questi problemi possono essere risolti efficacemente con il prodotto sigillante. Trattare il sedile del conducente ogni 3 mesi e il resto degli elementi in pelle ogni 6-12 mesi.

Informazioni sugli ingredienti:

QUIXX Liquid Leather contiene: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Può provocare una reazione allergica.

QUIXX Leather Cleaner contiene: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer contiene: BENZISOTHIAZOLINONE.

Può provocare una reazione allergica.

KIT PARA REPARACIÓN DE CUERO

INSTRUCCIONES:

Tenga en cuenta que QUIXX ofrece productos y soluciones de alta calidad para reparación. No obstante, después de la aplicación no se obtiene un componente nuevo. El resultado de la reparación depende en gran medida de la precisión en la ejecución y de la observación de las instrucciones para los distintos pasos.

1) Reparación de defectos de coloración: El agente de limpieza para cuero incluido en el kit desengrasa las zonas de reparación o de coloración para asegurar la adherencia de los agentes de reparación. El agente de limpieza para cuero suprime todo tipo de suciedad, pero no puede eliminar todos los restos de aceite, cera o silicona que contienen muchos productos para el cuidado del cuero.

2) Lijar ahora con cuidado la zona afectada para alisarla.

3) Aplicar a continuación el cuero líquido con generosidad sobre las zonas afectadas hasta que no se aprecie a la vista el defecto en el material.

4) Dejar secar el cuero líquido durante unas 1,5 horas. Si siguen apreciándose defectos después del secado, puede repetirse la aplicación del producto.

5) Una vez logrado el resultado esperado, aplicar el sellador para cuero. Este producto protege las zonas de cuero liso sometidas a esfuerzos elevados y evita un desgaste prematuro. Por favor, agítense antes de usar.

6) Reparación de grietas: El agente de limpieza para cuero incluido en el kit desengrasa las zonas de reparación o de coloración para asegurar la adherencia de los agentes de reparación. El agente de limpieza para cuero suprime todo tipo de suciedad, pero no puede eliminar todos los restos de aceite, cera o silicona que contienen muchos productos para el cuidado del cuero.

7) Corte un pedazo de vellón del tamaño adecuado.

8) Ahora puede llenar con cuidado la grieta utilizando la punta de madera adjunta.

9) Aplicar a continuación el cuero líquido sobre la grieta hasta que esté completamente rellena. Utilizar para ello los guantes que se adjuntan.

10) Dejar secar el cuero líquido durante unas 1,5 horas. Si siguen apreciándose defectos después del secado, puede repetirse la aplicación del producto.

11) Una vez logrado el resultado esperado, aplicar el sellador para cuero. Este producto protege las zonas de cuero liso sometidas a esfuerzos elevados y evita un desgaste prematuro. Por favor, agítense antes de usar.

Importante: Nuestros productos se distinguen por su gran eficacia. Por lo tanto, es importante utilizarlos con moderación.

Consejo: No realizar la reparación bajo la radiación solar directa. A medida que el cuero envejece, es necesario aplicar un agente engrasante, pues el cuero se reseca con el tiempo. Por ese motivo, y en función de la intensidad de uso, se recomienda tratar el cuero de cierta antigüedad con sellador para cuero cada 3 a 6 meses. De ese modo, el cuero conserva su suavidad y flexibilidad, y los agentes antioxidantes evitan que pueda degradarse. Los cuidados periódicos prolongan claramente la vida útil del material. **Importante:** La aplicación frecuente de pequeñas cantidades de conservante es mejor que un tratamiento intenso en intervalos más largos.

El área más afectada por el desgaste y por la decoloración del tono original es la zona de acceso del asiento del conductor. **Solución:** Utilizando nuestros productos es posible limpiar, reparar y conservar estas zonas de forma ideal.

Atención: El cuero nuevo precisa un tratamiento con nuestro agente sellador dentro de un plazo de 3 años a partir de la compra. El cuero nuevo no necesita engrasante. El curtidor y el guardinocromo tratan este material antes del suministro, de modo que existe más peligro de que pueda originar desgaste y decoloración en la ropa. El asiento del conductor (sobre todo las zonas resultadas en las laterales y el respaldo de los asientos deportivos) muestran huellas claras de desgaste, incluso durante los primeros tres años. El cuero de color claro se decolora con frecuencia por contacto con la ropa. Esta puede evitarse con eficacia aplicando el sellador para cuero. Se recomienda tratar el asiento del conductor cada 3 meses, y las demás superficies de cuero cada 6 a 12 meses.

Información de ingredientes:

QUIXX Liquid Leather contiene: BENZISOTHIAZOLINONE,

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Puede provocar una reacción alérgica.

QUIXX Leather Cleaner contiene: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer contiene: BENZISOTHIAZOLINONE.

Puede provocar una reacción alérgica.

CONJUNTO DE CONSENTO DE COURO E VINIL

INSTRUÇÕES:

Por favor, tenha em atenção que o QUIXX oferece soluções de reparação de alta qualidade, no entanto, não se trata de uma peça nova após a aplicação. O resultado da reparação é fortemente influenciado pela qualidade da execução e pelo cumprimento das etapas individuais do trabalho.

1) Reparação de danos na pintura: Com o produto de limpeza de couro incluído, as áreas a serem reparadas ou pintadas são adicionalmente desengorduradas para que os produtos de reparação adiram bem. O produto de limpeza de couro remove bem os detritos e a sujidade, mas não remove todos os óleos, ceras ou silícios previamente aplicados que estão contidos em muitos produtos de tratamento de couro.

2) Agora, a área afetada deve ser cuidadosamente lixada.

3) De seguida, aplique generosamente o couro líquido nas áreas afetadas até que os danos deixem de ser visíveis.

4) Deixe secar o couro líquido durante cerca de 1,5 horas. Se ainda vir pontos brilhantes depois disso, pode repetir o processo.

5) Se o resultado for o desejado, aplique o selante de couro. Isto proporciona proteção para superfícies de couro lisas altamente estragadas e evita um desgaste rápido. Agite antes de usar.

6) Reparação de fissuras: Com o produto de limpeza de couro incluído, as áreas a serem reparadas ou pintadas são adicionalmente desengorduradas para que os produtos de reparação adiram bem. O produto de limpeza de couro remove bem os detritos e a sujidade, mas não remove todos os óleos, ceras ou silícios previamente aplicados que estão contidos em muitos produtos de tratamento de couro.

7) Corte o tamanho do velo de que necessita.

8) Com o palito de madeira pode agora encher cuidadosamente o velo até à fenda.

9) Agora, coloque o couro líquido sobre a fenda para que fique completamente cheia. Por favor, utilize as luvas incluídas.

10) Deixe o couro líquido secar durante cerca de 1,5 horas. Se ainda vir pontos brilhantes depois disso, pode repetir o processo.

11) Se o resultado for o desejado aplique o selante de couro. Isto proporciona proteção para superfícies de couro lisas altamente estragadas e evita um desgaste rápido. Agite antes de usar.

Importante: Os nossos produtos têm uma elevada eficácia, por isso, certifique-se de que não os aplica em excesso.

Dica: Não retogue à luz direta do sol! Se o couro envelhecer, precisa de ser novamente tratado, uma vez que o couro seca com o tempo. Os couros mais velhos devem, portanto, ser tratados com o selante de couro a cada 3 a 6 meses, dependendo do desgaste. O couro permanece flexível e macio, e os antioxidantes impedem o couro de se decompõe. A manutenção regular irá aumentar significativamente a vida útil. **Importante:** Os cuidados regulares e regrados são melhores para o couro do que os cuidados raros e depois em excesso!

Especificamente a área de entrada a partir do banco do condutor está sujeita a um desgaste pesado, e a tinta original desgasta-se com o tempo. **Resolução:** Com os nossos produtos é possível limpar, reparar e manter estas áreas maravilhosamente.

Atenção: O couro novo deve ser tratado com a nossa selagem de couro no espaço dos primeiros 3 anos. O couro novo não necessita de ser lubrificado de novo. Ainda está otimamente equipado do ponto de vista do curtidor e possui antes o problema do desgaste e, por vezes, da descoloração do vestuário. Especialmente o assento do condutor (faces de entrada de bancos desportivos e almofadas de apoio altas) mostra frequentemente sinais típicos de desgaste nos primeiros três anos. Com couro de cor clara, a descoloração devido ao vestuário ocorre com mais frequência. O selante impede, de forma eficaz, que isto aconteça. Trate o assento do condutor a cada 3 meses, o couro restante a cada 6 a 12 meses.

Informação sobre os componentes:

QUIXX Liquid Leather contém: BENZISOTIAZOLINONA,

2,4,7,9-tetrametildec-5-ino-4,7-diol. Pode causar reações alérgicas.

QUIXX Leather Cleaner contém: PIRITONA DE SÓDIO; BENZISOTIAZOLINONA

QUIXX Leather Sealer contém: BENZISOTIAZOLINONA.

Pode causar reações alérgicas.

REPARATIESET VOOR LEER EN VINYL HANDLEIDING:

Houd er rekening mee dat QUIXX hoogwaardige reparatieoplossingen aanbiedt, maar dat het resultaat na toepassing niet als nieuw is. Het resultaat van de reparatie is in hoge mate afhankelijk van de manier van uitvoeren en het naleven van de afzonderlijke instructies.

1) Reparatie van kleurschade: Met de inbegrepen leerreiniger worden de te repareren of bij te werken plekken extra ontvet, zodat de reparatieproducten goed hechten. De leerreiniger verwijderd uitstekend vuil en viesheid, maar niet alle soorten olie, wax of siliconen die in veel, eventueel door u gebruikte onderhoudsproducten zitten.

2) Schuur de betreffende plek voorzichtig glad.

3) Druk vervolgens het vloeibare leer rijklijnig op de betreffende plekken tot de beschadiging niet meer te zien is.

4) Laat het vloeibare leer ca. 1,5 uur drogen. Als er dan nog plekken te zien zijn, kunt u de behandeling herhalen.

5) Als het resultaat naar wens is, brengt u de leerverzegeling aan. De verzegeling biedt bescherming aan hoog belaste oppervlakken van glad leer en beschermt tegen snelle slijtage. Voor gebruik schudden.

6) Reparatie van scheuren: Met de inbegrepen leerreiniger worden de te repareren of bij te werken plekken extra ontvet, zodat de reparatieproducten goed hechten. De leerreiniger verwijderd uitstekend vuil en viesheid, maar niet alle soorten olie, wax of siliconen die in veel, eventueel door u gebruikte onderhoudsproducten zitten.

7) Snijd het vlees op maat.

8) Vul met behulp van de houten prikker de scheur vervolgens voorzichtig met het vlees.

9) Daarna dept u het vloeibare leer op de scheur, zodat deze volledig gevuld is. Gebruik de inbegrepen handschoenen.

10) Laat het vloeibare leer ca. 1,5 uur drogen. Als er dan nog plekken te zien zijn, kunt u de behandeling herhalen.

11) Als het resultaat naar wens is, brengt u de leerverzegeling aan. De verzegeling biedt bescherming aan hoog belaste oppervlakken van glad leer en beschermt tegen snelle slijtage. Voor gebruik schudden.

Belangrijk: Onze producten zijn zeer doeltreffend, u kunt er daarom zuinig mee zijn.

Tip: Verwerk het product niet bij directzonlicht! Als leer ouder wordt, moet het ingevoerd worden, omdat het in de loop der jaren droog wordt. Oud leer moet daarom, afhankelijk van het gebruik, elke 3 tot 6 maanden met de leerverzegeling behandeld worden. Het leer blijft soepel en zacht en de anti-oxidanten stoppen het verouderingsproces van het leer. Regelmäßig onderhoud verlengt de levensduur aanzienlijk. **Belangrijk:** Regelmatisch, spaarzaam onderhoud is beter voor het leer dan zelden en overmatig onderhoud!

Vooral het instapgedeelte van de bestuursstoel is sterk onderhevig aan slijtage en de originele kleur slijt in de loop van de tijd af. **Oplossing:** Met onze producten kunt u deze gedeelten uitstekend reinigen, repareren en onderhouden.

Let op: Nieuw leer moet binnen de eerste 3 jaar met onze leerverzegeling behandeld worden. Nieuw leer hoeft niet ingevoerd te worden. Dat is nog goed gelooid en heeft vooral last van slijtage en soms van kleding die aangeeft op de leren bekleding. Vooral de bestuursstoel (bekleding bij instapgedeelte van sportstoelen en bekleding van hogere kussens ter ondersteuning) vertoont in de eerste drie jaar vaak typische slijtagesporen. Bij leer met een lichte kleur treedt vaker verkleuring door kleiding op. Door verzegeling wordt dat voorkomen. Behandel de bestuursstoel elke 3 maanden, voor het overige leer is elke 6 tot 12 maanden voldoende.

Informative over ingrediënten:

QUIXX Liquid Leather bevat: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan een allergische reactieveroorzaken.

QUIXX Leather Cleaner bevat: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer bevat: BENZISOTHIAZOLINONE.

Kan een allergische reactieveroorzaken.

REPARATIONSSATSEN FÖR LÄDER OCH VINYL INSTRUKTION:

Vår vänliga beakta att även om QUIXX erbjuder högklassiga reparationslösningar, handlar det efter användningen ändå inte om någon ny detalj. Resultatet av reparationer påverkas kraftigt av implementeringens kvalitet och hur de enskilda arbetssteggen genomförs.

1) Reparation av färgskador: De ställen som ska repareras eller tonas ska infetas ytterligare med den medföljande läderrengrören, så att reparationsprodukternas vidhäftning blir bra. Läderrengrören har god förmåga att avlägsna smuts, men den avlägsnar inte alla tidigare applicerade oljor, vaxer eller silikoner som ingår i många underhållsprodukter.

2) Slipa sedan det berörda försiktig sätt att det blir slätt.

3) Låt det flytande lädret torka i ca 1,5 timme. Om du därefter fortfarande kan se små fläckar, upprepa gärna förfarandet.

4) Låt det flytande lädret torka i ca 1,5 timme. Om du därefter fortfarande kan se små fläckar, upprepa gärna förfarandet.

5) Om du är nöjd med resultatet, applicera läderförseglingen. Denna erbjuder skydd för kraftigt belastade mjukläderytter och skyddar mot tidigt slitage. Skaka innan användning.

6) Reparation av revor: De ställen som ska repareras eller tonas ska infetas ytterligare med den medföljande läderrengrören, så att reparationsprodukternas vidhäftning blir bra. Läderrengrören har god förmåga att avlägsna smuts, men den avlägsnar inte alla tidigare applicerade oljor, vaxer eller silikoner som ingår i många underhållsprodukter.

7) Skär till filten till önskad storlek.

8) Med trästaven kan du sedan fylla sprickan försiktig med filt.

9) Badda sedan revan med flytande läder tills revan är helt fylld. Använd den bifogade handskan.

10) Låt det flytande lädret torka i ca 1,5 timme. Om du därefter fortfarande kan se små fläckar, upprepa gärna förfarandet.

11) Om du är nöjd med resultatet, applicera läderförseglingen. Detta erbjuder skydd för kraftigt belastade mjukläderytter och skyddar mot tidigt slitage. Skaka innan användning.

Viktigt: Våra produkter är mycket verkningsfulla, se därför till att de appliceras sparsamt.

Tips: Utfrå inte bättreträningen i direkt solljus! Om lädret är gammalt behöver det infetas på nytta, eftersom läder torkar ut med tiden. Beröende på pårestningarna ska äldre läder behandlas med läderförseglingen var 3:e till 6:e månad. Lädret förbirl smidigt och mjukt, och antioxidanterna stoppar lädrets sönderfall. Livslängden ökar betydligt genom regelbunden vård. **Viktigt:** Regelbunden sparsam vård är bättre för lädret än sällan utförd vård i övermått!

I symmetri instegsområdet av forarsätet utsätts för kraftigt slijtage, och originalfärgen nöts bort med tiden. **Avhjälpande:** Med våra produkter kan du rengröra, reparera och värda dessa delar till ett underbart skick.

Observera: Nytt läder bör behandlas med vår läderförseglings inom de första tre åren. Nytt läder behöver ingen återfettning. Det är optimalt behandlat av garvaren och problemet är främst slijtaget och många gånger att kläder färgar av sig. Särskilt forarsätet (sidostötdet på instegssidan av sportsätten och höga stödstopplningarna) uppvisar redan efter de tre första åren ofta typtika tecken på slijtage. Pjäst läder utpräder ofta färg från kläder som har färgat av sig. Förseglingen förbygger sådan avfärgning. Behandla forarsätet var 3:e månad, övrigt läder var 6:e till 12:e månad.

Ingrediensinformation:

QUIXX Liquid Leather innehåller: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan orsaka en allergisk reaktion.

QUIXX Leather Cleaner innehåller: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer innehåller: BENZISOTHIAZOLINONE.

Kan orsaka en allergisk reaktion.

REPARASJONSSETT FOR LÆR OG VINYL ANVISNING:

Vær klar over at selv om QUIXX tilbyr reparasjonsløsninger av høy kvalitet, dreier det seg ikke om nye deler. Resultatet av reparasjonen vil være sterkt avhengig av kvaliteten på implementeringen og hvorvidt de enkelte arbeidstrinnene er korrekt utført.

- 1) Reparasjon av fargeskader:** Med den medfølgende lærrenseren blir områdene som skal repareres eller farges avfettet, slik at reparasjonsproduktene fester seg godt. Lærrenseren fjerner smuss og skitt godt, men det fjerner ikke alt tidligere påført olje, voks eller silikon, som finnes i mange pleieprodukter.
- 2) Slip det berørte området forsiktig glatt.**

3) Dekk deretter de berørte områdene med rikelig med flytende lær, til skaden ikke lenger er synlig.

4) La det flytende læret tørke i om lag halvannen time. Hvis du fremdeles ser små flekker, bør du gjenta prosessen.

5) Hvis resultatet er som ønsket, kan du påføre skinnforseglere. Det beskytter glatte lærflater som utsettes for stor belastning, og beskytter mot rask slitasje. Rist godt før bruk.

6) Reparasjon av risser: Med den medfølgende lærrenseren blir områdene som skal repareres eller farges avfettet, slik at reparasjonsproduktene fester seg godt. Lærrenseren fjerner smuss og skitt godt, men det fjerner ikke alt tidligere påført olje, voks eller silikon, som finnes i mange pleieprodukter.

7) Skjær av en flis i den størrelsen du trenger.

8) Fyll risSEN eller sprekken forsiktig med flis ved hjelp av trespydet.

9) Dekk nÅ sprekken eller risSEN fullstendig med flytende lær. Bruk vedlagte hanskene.

10) La det flytende læret tørke i om lag halvannen time. Hvis du fremdeles ser små flekker, bør du gjenta prosessen.

11) Hvis resultatet er som ønsket, kan du påføre skinnforseglere. Det beskytter glatte lærflater som utsettes for stor belastning, og beskytter mot rask slitasje. Rist godt før bruk.

Viktig: Produktene våre er svært effektive, så sorg for å bruke dem sparsomt.

Tips: Ikke gjør utbedringer ved direkte sollys! Når lær eldes må det flettes på nyt, ettersom læret blir tort over tid. Eldre lær skal derfor behandles med skinnforseglere hver 3. til 6. måned, avhengig av bruken. Læret holder seg smidig og mykt, og antioksidantene hindrer læret i å forfalla. Regelmessig vedlikehold øker levetiden betydelig. **Viktig:** Regelmessig pleie med sparsomt med pleiemiddel er bedre for læret enn sjeldent pleie med mye pleiemiddel!

Spesielt inngangsområdet på forseraset er utsatt for kraftig slitasje, og den opprinnelige fargen slites over tid. **Botemiddel:** Med våre produkter kan du renstre, reparere og ta vare på disse områdene på en fantastisk måte.

Obs: Nytt lær bør behandles med skinnforseglere i løpet av de første tre årene. Nytt lær trenger ikke å flettes. Det er fremdeles optimalt utstyrt fra garveriet, og har snarere en tendens til slitasje, og settet av og til flekker på klær. Spesielt forseraset (ingangskinn på sportsseter og høye støtteputer) viser ofte tegn på slitasje i løpet av de første tre årene. For lyst lær er misfarging fra klær vanligere. Lærforsegleren effektiv mot dette. Forseraset bør behandles hver tredje måned, og resten av læret halvårlig eller årlig.

Ingeniensinformasjon:

QUIXX Liquid Leather inneholder: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan gi en allergisk reaksjon.

QUIXX Leather Cleaner inneholder: SODIUM PYRITHIONE;

BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer inneholder: BENZISOTHIAZOLINONE.

Kan gi en allergisk reaksjon.

LÆDER- OG VINYLREPARATIONSSÆT BRUGSVEJLEDNING:

Vær venligst opmærksom på at QUIXX tilbyder reparationsløsninger af høj kvalitet, men der er ikke tale om at delen bliver ny efter anvendelse. Resultatet af reparationen afhænger stærkt af kvaliteten af forandringen samt af at de enkelte arbejdstrin overholderes.

1) Reparation af farveskader: De steder der skal repareres eller farves op skal affedtes med det medleverede læderrensemiddel, så reparationsprodukterne kan hæfte godt ved. Læderrensemiddet fjerner fint snavs og skitt, men fjerner ikke alt tidligere påført olie, voks eller silikone, som mange plejemidler indeholder.

2) Smerigliere ora delicatamente i punti da riparare.

3) Dup dernæst den flydende lærer rigeligt på de pågældende steder, indtil skaden ikke kan ses.

4) Lad den flydende lærer tørre i ca. 1,5 timer. Kan du stadig se lyse steder, kan fremgangsmåden gerne gentages.

5) Hvis resultatet er som ønsket, påføres læderforseglingen. Den beskytter højt belastede glatte lærflader mod hurtig slitasje. Ryst inden brug.

6) Reparation af ridser: De steder der skal repareres eller farves op skal affedes med det medleverede læderrensemiddel, så reparationsprodukterne kan hæfte godt ved. Læderrensemiddet fjerner fint snavs og skitt, men fjerner ikke alt tidligere påført olie, voks eller silikone, som mange plejemidler indeholder.

7) Skær det stykke af flagen af i den størrelse der skal bruges.

8) Med træsylen kan du nu forsigtigt fyde flagen ind i ridsene.

9) Dup den flydende lærer på ridsen, indtil denne er helt fyldt ud. Benyt venligst de medleverede hanskere.

10) Lad den flydende lærer tørre i ca. 1,5 timer. Kan du stadig se lyse steder, kan fremgangsmåden gerne gentages.

11) Hvis resultatet er som ønsket, påføres læderforseglingen. Den beskytter højt belastede glatte lærflader mod hurtig slitasje. Ryst inden brug.

Vigtigt: Vores produkter er højeffektive, hvorfor du bedes være opmærksom på at påføre den i små mængder.

Tip: Udfør ikke reparationer i direkte sollys! Gammel lær skal indfedes igen, da det med tiden bliver tort. Ældre lær bør således, alt efter hvor meget det bruges, behandles hver 3. eller 6. måned med læderforseglingsmiddlet. Læret forbliver smidigt og blødt, og anti-oxidanterne stopper nedbrydningen af læderet. Med regelmæssig pleje forlænges levetiden betydeligt. **Vigtigt:** Det er bedre at behandle læderet med små mængder plejemidler regelmæssigt, end sjeldent og i overmål!

Særligt indstigningsområdet på forserædet er utsat for stærkt slid, og den oprindelige fargen slites med tiden. **Udbedring:** Med vores produkter kan du effektivt rense, reparere og pleje dette område.

Bemærk: Ny lær bør plejes med vores læderforseglingsmiddel i de første 3 år. Ny lær behøver ikke nogen genindfærdning. Det er udrustet optimalt fra garverens side og er snarere utsat for slid og ofte misfarvning afbeklædningen. Særligt forserædet (indstigningskanter på sportssæder og høje understøttningspolster) udviser allerede i løbet af de første tre år ofte typiske tegn på slitasje. For lyst læders vedkommende ses oftere misfarvning frabeklædning. Det forebygges effektivt af forseglingen. Behandl forserædet hver 3. måned, og det øvrige læder hver 6. til 12. måned.

Ingeniensoplysninger:

QUIXX Liquid Leather inneholder: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Kan udloose allergisk reaktion.

QUIXX Leather Cleaner inneholder: SODIUM PYRITHIONE;

BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer inneholder: BENZISOTHIAZOLINONE.

Kan udloose allergisk reaktion.

NAHAN JA VINYYLIN KORJAUSARJA

OHJE:

Ota huomioon, että QUIXX tarjoaa laadukkaita korjausratkaisuja, mutta käytön jälkeen osa ei ole uusi. Ympäristön laatu sekä työvaideihin noudattaminen vaikuttaa tulokseen.

1) Värivaurioiden korjaaminen: Poista lisäksi rasva poistetaan korjattavista tai värjättävistä kohdisto oheisella nahpanuhdistusaineella, jotta korjaustuotteet tarittuvat hyvin. Nahpanuhdistusaine poistaa hyvin epäpuhaudet ja lian, mutta ei aikaisemmin levitettäytyä öljyjä, vahoja tai silikonuja, joita monet hoitoaineet sisältävät.

2) Hiu korjattava kohta varovasti sileäksi.

3) Taputelle runsaasti nestemäästä nahkaa korjattaviin kohtiin, kunnes vaurio ei enää näy.

4) Anna nestemääisen nahnan kuivua noin 1,5 tuntia. Jos vaaleita kohtia näkyy vielä, uusi käsitletyt tarvitsee.

5) Kun tulos on haluttu, levitä nahansuoja-ainetta. Se suojaa erittäin kuormittavia nahkapintoja nopealta kulumiselta. Ravista ennen käyttöä.

6) Repeämisen korjaaminen: Poista lisäksi rasva poistetaan korjattavista tai värjättävistä kohdisto oheisella nahpanuhdistusaineella, jotta korjaustuotteet tarittuvat hyvin. Nahpanuhdistusaine poistaa hyvin epäpuhaudet ja lian, mutta ei aikaisemmin levitettäytyä öljyjä, vahoja tai silikonuja, joita monet hoitoaineet sisältävät.

7) Leikkaa tarvittavan kokoinen pala kuitukangasta.

8) Täytä kuitukangas puutikulla varovasti repeämään.

9) Taputelle repeämään nestemäästä nahkaa, kunnes repeämä täytyy kokonaan. Käytä mukana toimitettuja käsineitä.

10) Anna nestemääisen nahnan kuivua noin 1,5 tuntia. Jos vaaleita kohtia näkyy vielä, uusi käsitletyt tarvitsee.

11) Kuntulosonahaluttu, levitä nahansuoja-ainetta. Se suojaa erittäin kuormittavia nahkapintoja nopealta kulumiselta. Ravista ennen käyttöä.

Tärkeää: Tuotteemme ovat erittäin tehokkaita, joten käytä niitä säästelästi.

Vihje: Älä kouraa suorassa levittämisessä! Vanhemien nahkoja voi on rasvattava, sillä nahka kuivuu ajan mittaan. Käsittele siksi vanhan nahat nahansuoja-aineella kuormituksesta riippuen 3 - 6 kuukauden välein. Nahka pysyy joustavana ja pehmennävänä, ja antikosidantit estävät nahnan hajoamisen. Säännöllisesti hoidettu nahka kestää huomattavasti pidempään. Tärkeää: Hoitaneiden säännöllisen, säästeläis käytön on parempi vaihtoehto kuin nahnan käsittely harvoin ja liikaa hoitoaineita käytäen!

Kuljetettajan istuimen oven puoleinen alue kulun erityisen nopeasti ja alkuperäinen värä kuluu ajan mittaan pois. **Korjaus:** Voit puhdistaa, korjata ja hoitaa nämä alueet mukavasti tuottelaimella.

Huomio: Hoida uusi nahka nahansuoja-aineellamme ensimmäisten 3 vuoden kuluessa. Uutta nahkaa ei tarvitse rasvata. Nahat on käsittely optimaaliseesti, ja ongelmana on pikemmin kuluminen tai värin lähtö vaatteesta. Varsinkin kuljetettajan istuimessa (heruleistuisiin sivut ja korkeat tukityynyt) on usein tyyppilisä kulumajalkiä jo ensimmäisen kolmen vuoden jälkeen. Vaaleissa nahissa on usein vaatteiden aiheuttamaa värjäytymä. Suoja-aineekäsitteily estää sen tehokkaasti. Käsittele kuljetettajan istuin 3 kuukauden välein, muu nahka 6 - 12 kuukauden välein.

Ainesosien tiedot:

QUIXX Liquid Leather sisältää: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-Tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

QUIXX Leather Cleaner sisältää: SODIUM PYRITHIONE, BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer sisältää: BENZISOTHIAZOLINONE.

Voi aiheuttaa allergisen reaktion.

ODOS IR VINIOLI TAISYMO RINKINYS

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA:

Atkreipkite dėmesį į tai, kad QUIXX siūlomu aukštosis kokybės remonto sprendimai apdorotos automobilių dalių negali pakeisti nauja. Remonto rezultatas labai priklauso nuo igyvendinimo kokybės ir tikslaus atskirų darbo eigos žingsnių atlikimo.

1) Dažu sluoškuo pažeidimų taisymas: Su rinkinje esančiu odos valikliu papildomai nuriebalinamos taisytinos arba dažytinos vietas, kad remontui naudojami produktai geriau sukibytų. Odos valiklis gerai pašalinā nešvarumus ir purvą, tačiau nepasalina visų anksčiau ant paviršiaus patekusiu aleju, vašku ar silikonu, kurie yra daugeliu priežiūros priemonių sudėtyje.

2) Dabar atsargiai šlufojite apdrojamas vietas, kol paviršius bus lygus.

3) Tada skystą odą gausiai įtaipsnokite į apdrojamas vietas, kol nebesisatys pažeidimo.

4) Palikite skystą odą džiuti apie 1,5 valandos. Jei pažeistos vietas dar šiek tiek matosi, galite procesą pakartoti.

5) Jei rezultatas Jus tenkina, užtepkite ant odos sandarikli. Jisapsaugo labai apraunaus lygius odos paviršius ir neleidžia jiems greitai nusidėvėti.

6) Iplyšimų taisymas: Su rinkinje esančiu odos valikliu papildomai nuriebalinamos taisytinos arba dažytinos vietas, kad geriau sukibytų remontui naudojami produktai. Odos valiklis gerai pašalinā nešvarumus ir purvą, tačiau nepasalina visų anksčiau ant paviršiaus patekusiu aleju, vašku ar silikonu, kurie yra daugeliu priežiūros priemonių sudėtyje.

7) Atipaukite reikiamu dydžiu flisinės medžiagos gabalėli.

8) Medine mentele flisą atsargini įustumkite į plūsy.

9) Dabar švelniai tepkite skystą odą ant plūsy, kad jis būtu visiškai užpildytas. Prašome naudoti rinkinje esančias pirštines.

10) Palikite skystą odą džiuti apie 1,5 valandos. Jei iplýsimų vietas dar šiek tiek matosi, galite procesą pakartoti.

11) Jei rezultatas Jus tenkina, užtepkite ant odos sandarikli. Jisapsaugo labai apraunaus lygius odos paviršius ir neleidžia jiems greitai nusidėvėti.

Svarbu: Mūsų produktai pasižymi aukštu efektyvumu, todėl stebékite, kad jie būtų naudojami saikingai.

Patarimas: Taisymo metu venkitė tiesioginiu Saulės spinduliu! Odiniams paviršiams senstant, būtina juos iš naujo sutepti reibalais, kadangi su laiku susisaukia. Todėl senesnius odos paviršius, priklausomai nuo naudojimo intensyvumo, reikėtų kas 3 - 6 mėnesius apdropti odos sandarikliu. Odai išlieka elastingu ir minkštą, o antikosidantai stabdi odos išrimą. Reguliari priežiūra žymiai pailgina naudojimo laiką. **Svarbu:** Odai naudingesnė reguliarai, nereikalaudanti daug pinigų, negu retai atlikama, bet brangi priežiūrą!

Ypač stipriai nusitrina litijimo vietae vairuotojo sėdynės, o ir pradinė spalva laiku bégant praranda savo ryškumą. **Pagalbinės priemonės:** Su mūsu gaminiu galite tokias vietas pukiai išvalyti, pataisyti ir prižiūrėti.

Dėmesio: Naujas odinius paviršius mūsų odos sandarikliu būtina apdropti per pirmuosius 3 metus. Nauji odiniai paviršiai papildomai biebalinti nereikia. Odinių atliktuks optimalus apdrojimas dar išleiski veiksmingas, o problemos kyla pirmiausiai dėl bendro nusidėvėjimo bei kartais nuo drabužių paliktu spalvotu žymiu. Ypač ant vairuotojo sėdynės (sportinių sėdynių atramų litijimo zonose) ir aukštų attramų (aklito pagalvėlių) jau per pirmuosius trejus mėnesius dažnai atsiranda nusidėvėjimo požymiai. Nuo drabužių dažniaus nusidėvėjimo odiniai paviršiai. Nuo to odą veiksmingai apsaugo sandarinimas. Apdrojite vairuotojo sėdynę priežiūros priemonėmis kas 3 mėnesius, o likusius odos paviršius kas 6 - 12 mėnesius.

Informacija apie sudedamiasias dalis:

QUIXX Liquid Leather yra: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-Tetramethyldec-5-in-4,7-diol. Galii sukelti alergines reakcijas.

QUIXX Leather Cleaner yra: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer yra: BENZISOTHIAZOLINONE.

Gali sukelti alergines reakcijas.

SADA PRO OPRAVY KOŽE A VINYLU NÁVOD:

Uvědomte si, že QUIXX nabízí kvalitní řešení oprav, avšak po aplikaci nevznikne nový diel. Výsledek opravy je značně ovlivněn kvalitou provedení a dodržením jednotlivých kroků.

1) Oprava poškození barvy: Pomocí přiloženého čističe kože se opravovaná nebo barvená místa dodatečně odmasti, aby opravné materiály dobré přilnuly. Čistič kože dobré odstraní nečistoty a špinu, ale nedodstraní všechny dřive nanašené oleje, vosky nebo silikony, které jsou obsaženy v mnoha prostředcích na ošetrování.

2) Nyní broušením opatrně vyhlaďte postižené místo.

3) Poté bohatě naneste typování na postižené místo tekutou kožu, aby poškození již nebylo patrné.

4) Nechte tekutou kožu asi 1,5 hodiny zaschnout. Pokud ještě vidíte světlejší místa, můžete postup opakovat.

5) Jakmile výsledek odpovídá představám, naneste na kožu konzervační prostředek. Ten poskytuje ochranu velmi namáhaným plochám hladké kože a chrání je před rychlým opotrebením. Před použitím dobrě protřepetěte.

6) Oprava trhlín: Pomocí přiloženého čističe kože se opravovaná nebo barvená místa dodatečně odmasti, aby opravné materiály dobré přilnuly. Čistič kože dobré odstraní nečistoty a špinu, ale nedodstraní všechny dřive nanašené oleje, vosky nebo silikony, které jsou obsaženy v mnoha prostředcích na ošetrování.

7) Ustrňhněte netkanou textilií potřebné velikost.

8) Nyní můžete pomocí drávené špejle opatrně vyplnit textilií roztržené místo.

9) Nyní naneste typováním tekutou kožu tak, aby roztržené místo bylo zcela vyplněno. Použijte přiložené rukavice.

10) Nechte tekutou kožu asi 1,5 hodiny schchnout. Pokud ještě vidíte světlejší místa, můžete postup opakovat.

11) Pokud výsledek odpovídá představám, naneste na kožu konzervační prostředek. Ten poskytuje ochranu velmi namáhaným plochám hladké kože a chrání je před rychlým opotrebením. Před použitím dobrě protřepetěte.

Důležité: Naše výrobky jsou využívány účinně, proto je nařízené úsporně.

Nás tip: Neprovádějte opravy na přímém slunci! Jak kože staré, potřebujete znovu namastit, protože časem vysychá. Starší kože by se proto měla ošetrovat konzervačním prostředkem na kožu každé 3 až 6 měsíců, v závislosti na zatištění. Kože zůstává pružná a měkká, a antioxidant zastaví její rozpad.

Pravidelná udržba výrazně zvýší její životnost. Důležité: Pravidelná stridma peče je lepsi než občasná a nadmerná!

Zejména nasedací plocha sedadla řidiče je vystavena silnému opotrebení a původní barva časem bledne. Řešení: S našimi výrobky můžete tato místa skvěle čistit, opravovat a ošetrovat.

Pozor: Nová kože by se měla ošetrít naším konzervačním prostředkem na kožu v průběhu prvních 3 let. Nova kože nepotřebuje znovu mastit. Je stále v optimálním stavu po činění a vyskytuje se spíše problém pouštění barvy na oblečení. Zejména sedadlo řidiče (nasedací polstrovaní sportovních sedadel a vysoké opěrné polštáře) často již během prvních tří let vykazuje typické stopy opotrebení. U světlé kože se častěji vyskytuje změna barvy způsobena oblečením. Konzervace tomu účinně předchází. Sedadlo řidiče ošetríte jednou za 3 měsíce, ostatní koži každých 6 až 12 měsíců.

Informace o přísadách:

QUIXX Liquid Leather obsahuje: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Může vyvolat alergickou reakci.

QUIXX Leather Cleaner obsahuje: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer obsahuje: BENZISOTHIAZOLINONE.

Může vyvolat alergickou reakci.

SÚPRAVA NA OPRAVU KOŽE A VINYLU NÁVOD:

Zohľadnite, prosím, že QUIXX ponúka vysoko kvalitné riešenia na opravu, avšak po aplikácii nejdôjde k novým dielom. Výsledek opravy bude silne ovplyvnený kvalitou realizácie, ako aj dodržaním jednotlivých pracovných krokov.

1) Oprava poškození farby: Pomocou priloženého čističa na kožu sa opravane alebo tónované miesta navýše odmasti, aby produkty na opravu držali dobre. Čistič na kožu odstráni dobre špinu a blato, ale nedodstrani všetky predtým nanesene oleje, vosky alebo silikóny, ktoré sú obsiahnuté v mnohých ošetrovacích prostriedkoch.

2) Teraz dotknuté miesto opatrné hladko vybrúste.

3) Následne veľkopreložky zlátku naneste tekutú kožu na dotknuté miesta, kym nebude viac vidieť poškozenia.

4) Tekutú kožu nechajte cca 1,5 hodiny sušiť. Ak by potom mali byť viditeľné este ľahké miesta, môžete postup s potesením zapokovať.

5) Ak je výsledok taký, ako si želáte, naneste na kožu zakonzervovanie. Toto poskytuje ochranu pre vysoko zaľažené hladké kožené plochy a chráni pred rýchlym opotrebením. Pred použitím dobrě prepreťte..

6) Oprava trhlín: Pomocou priloženého čističa na kožu sa opravane alebo tónované miesta navýše odmasti, aby produkty na opravu držali dobre. Čistič na kožu odstráni dobre špinu a blato, ale nedodstrani všetky predtým nanesene oleje, vosky alebo silikóny, ktoré sú obsiahnuté v mnohých ošetrovacích prostriedkoch.

7) Odstráňte veľkosť záplaty, akú potrebujete.

8) Pomocou dreného hrotu môžete teraz záplatu opatrné naplniť do trhliny.

9) Teraz zlátku naneste tekutú kožu na trhlinu, aby bola tato kompletnie vyplňaná. Použite, prosím, priložené rukavice.

10) Tekutú kožu nechajte cca 1,5 hodiny vysušiť. Ak by potom mali byť viditeľné este ľahké miesta, môžete postup s potesením zapokovať.

11) Ak je výsledok taký, ako si želáte, naneste na kožu zakonzervovanie. Toto poskytuje ochranu pre vysoko zaľažené hladké kožené plochy a chráni pred rýchlym opotrebením. Pred použitím dobrě prepreťte.

Dôležité: Naše produkty majú vysokú účinnosť, preto, prosím, dávajte pozor na to, aby ste tieto nanesli úsprave.

Tip: Nevypravujte pri priamom slnečnom žiareni! Ak budú kože staršie, bude potrebné spätné mastenie, pretože sa koža s časom vysuší. Staršie kože by sa mali pretiať podľa namáhania osetrovať každé 3 až 6 mesiacom s konzervačným prostriedkom na kožu. Koža zostane podľažná a mäkká a antioxidant zastavia rozpad kože. Vďaka pravidelnému ošetrovaniu sa životnosť zretelne zvýší.

Dôležité: Pravidelné úsporné ošetrovanie je pre kožu lepšie ako zriedkavé a potom nadmerne ošetrovanie!

Zvlášť vstupná oblast pri sedadle vodiča podlieha silnému opotrebeniu a originálna farba sa opotrebuje s časom. Napríklad: S našimi produktmi môžete tieň oblasti nadherne vyciistiť, opravit a ošetriť.

Pozor: Nová kože by sa mala v rámci prvých 3 rokov ošetríť naším zakonzervovaním na kožu. Nová kože si nevyžaduje spätné mastenie. Je ešte optimálne vybavená garbiarom a má skôr problem opotrebenia a niekedy zafarbenia obliečením. Zvlášť sedadlo vodiča (násupné čela športových sedadiel a vysoké podporné čalúnenia) majú v rámci prvých troch rokov už často typické stopy opotrebenia. Pri svetlých kožach nastane častejšie zafarbenie obliečením. Tомуto účinnému zafarbeniu sa osetrovať. Sedadlo vodiča ošetríte každé 3 mesiaci, zvýšiť kožu každých 6 až 12 mesiacov.

Informácia o zložke:

QUIXX Liquid Leather obsahuje: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Môže vyvolat alergickú reakciu.

QUIXX Leather Cleaner obsahuje: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer obsahuje: BENZISOTHIAZOLINONE.

Môže vyvolat alergickú reakciu.

SETUL DE REPARARE PIELĂ ŞI VINIL INSTRUCȚIUNE:

Vă rugăm să rețineti că deși QUIXX oferă soluții de reparare de înaltă calitate, totuși după aplicare părțile reparate nu au aspect ca de piese noi. Rezultatul reparării va fi influențat puternic de calitatea aplicării precum și de respectarea pașilor singulare de lucru.

- 1) Repararea culorii:** Produsul de curățat pentru piele degresează, de asemenea, petele care necesită reparări sau refuzuri pentru a asigura aderența termă a produselor de reparare. Agentul de curățare piele îndepărtează bine murdăria și noroilul, dar el nu îndepărtează toate uleiurile, ceară sau silicoanele aplicate în prealabil care sunt continute în mulți agenți de întreținere.
- 2) Lustruți cu precauție locul în cauză, până se netezesc.**
- 3) În continuare tamponați generos pe locurile afectate cu soluția lichidă pentru piele până când deteriorarea nu se mai vede.**

- 4) Lăsați soluția lichidă de piele să se usuce cca. 1,5 ore. Dacă după aceea mai vedeti încă unele ușoare puncte să repetă procesul.**
- 5) Dacă rezultatul este cel dorit, aplicați soluția pentru sigilarea pielei pe deasupra. Aceasta oferă protecție pentru suprafetele de piele netede puternic solicitate și le protejează de o uzură rapidă. Agitați înainte de folosire.**

- 6) Repararea fisurilor:** Produsul de curățat pentru piele degresează, de asemenea, petele care necesită reparări sau refuzuri pentru a asigura aderența fermă a produselor de reparare. Agentul de curățare piele îndepărtează bine murdăria și noroilul dar el nu îndepărtează toate uleiurile, ceară sau silicoanele aplicate în prealabil care sunt continute în mulți agenți de întreținere.

- 7) Tăiați mărimea necesară din pâslă.**
- 8) Acum folosiți bătul de lemn ca să umpleți cu atenție fisura cu pâslă.**
- 9) Acum tamponați soluția pentru piele pe fisură pentru ca aceasta să fie umplută complet. Vă rugăm să folosiți mânușile din set.**
- 10) Lăsați soluția să se usuce cca. 1,5 ore. Dacă după aceea mai vedeti încă puncte ușoare puncte să repetă procesul.**

- 11) Dacă rezultatul este cel dorit, aplicați produsul de sigilare a pieii pe deasupra. Aceasta oferă protecție pentru suprafetele de piele netede puternic solicitate și protejează împotriva unei uzuri rapide. Agitați produsul înainte de utilizare.**

Important: Produsele noastre au o eficacitate înaltă, în consecință vă rugăm să acordăți atenție și să le aplicăți cu economie.

Sfat: Nu reparăți în lumina solară directă! Când pielea îmbătrânește este necesară o nouă regresare, deparece cu timpul pielea devine uscată. În consecință pielea mai în vîrstă trebuie tratată în funcție de solicitare la fiercare 3 până la 6 luni cu agent de sigilare a pieii. Pielea rămâne flexibile și moale, iar antioxidantii opresc descompunerea pielei. Prin intermediul unei ingrijiri regulate durata de viață a pieii este crescută. **Important:** O ingrijire regulată controlată este mai bună pentru piele decât ingrijire rară și în exces!

În special zona de urcare a scaunului șoferului este supusă unei uzuri puternice și culoarea originală se estompează cu timpul. **Remediere:** Cu produsele noastre puteți să curățați, reparăți și să îngrijيți de minune aceste zone.

Atenție: Pielea nouă ar trebui îngrijită în primii 3 ani cu produsul nostru de sigilare a pieii. Pielea nouă nu necesită nicio regresare. Ele sunt conditionate optim încă de la tăbăcar și au mai curând problema uzurii și cădeatură coloranării de la îmbrăcămintă. În special scaunul șoferului (borfurile de urcare ale scaunelor sport și pernele înalte de susținere) prezintă dezechilibrul în cadrul primilor trei ani în mod frecvent urme tipice de uzură. În cazul pieii deschise la culoare survine mai frecvent colorarea datorită îmbrăcămintii. Acest lucru îl previne eficient sigilarea. Tratati scaunul șoferului la fiercare 3 luni, restul de piele la fiercare 6 până la 12 luni.

Informații despre ingrediente:

QUIXX Liquid Leather conține: BENZISOTHIAZOLINONE,

2,4,7,9-tetramethyldec-5-yn-4,7-diol. Poate provoca reacție alergică.

QUIXX Leather Cleaner conține: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer conține: BENZISOTHIAZOLINONE.

Poate provoca reacție alergică.

BÖR ÉS VINIL JAVÍTÓ KÉSZLET ÚTMUTATÓ:

Kérjük, vegye tekintetbe, hogy QUIXX minőségi megoldásokat kinál a javításra, az alkalmazás után mégsem beszelhetünk új alkatrészről. A javítás eredménytől nagymértékben befolyásolja a kivitelezés minősége, valamint az egyes munkalepések betartása. A javítás eredménytől nagymértékben befolyásolja a kivitelezés minősége, valamint az egyes munkalepések betartása.

1) Színhibák javítása: Zsírtalanítás pótöllegosan a javítani vagy színezni kívánt helyeket a mellékelt börtisztítóval. hogy a javítótermékek jól tapadjanak. A börtisztító jól eltávolítja a koszt és piszkot, de nem távolít el minden korábban rákerült olajt, viaszt vagy szilikont, amit sok ápolószer tartalmaz.

2) Csiszolja most az érintett helyet óvatatos simára.

3) Vigye fel ezután a folyékony bőrt kb. 1,5 órát száradni. Ha ezután lát még gyenge helyeket, nyugodtan megismételheti a műveletet.

5) Ha elérte a kívánt eredményt, vigye fel rá a bőrimpregnálót. Ez védelmet nyújt a nagy igénybevételnek kitett, sima bőrfelületeknek és véd a gyors kopás ellen.

6) Repedések javítása: Zsírtalanítás tovább a mellékelt börtisztítóval a javítani vagy színezni kívánt helyeket, hogy a javítótermékek jól tapadjanak. A börtisztító jól eltávolítja a koszt és piszkot, de nem távolít el minden korábban rákerült olajt, viaszt vagy szilikont, amit sok ápolószer tartalmaz.

7) Vagjon le a filcölök akkora darabot, amelykorán szüksége van.

8) A fapálcikával most óvatatosan a repedések tudja tömni a filcert.

9) Vigye fel most a folyékony bőrt a repedések nyomkodvára, hogy az teljesen feltöljen. Kérjük, használja a mellékelt kesztyűt.

10) Hagya a folyékony bőrt kb. 1,5 órát száradni. Ha ezután lát még gyenge helyeket, nyugodtan megismételheti a műveletet.

11) Ha elérte a kívánt eredményt, vigye fel rá a bőrimpregnálót. Ez védelmet nyújt a nagy igénybevételnek kitett, sima bőrfelületeknek és véd a gyors kopás ellen.

Fontos: Termékeink hatékony sága nagy, ezért kérjük, ügyeljen arra, hogy takácsosan hordja fel azokat.

Tippünk: Ne javítson közvetlen napsugárzásnál! Ha a bőr öregszik, zsírvisszapoltásra van szükség, mert a bőr idővel száraz lesz. Öregebb bőrököt ezért az igénybevételről függően 3 - 6 évenként bőrimpregnálóval szükséges kezelni. A bőr sélymes és puha marad, és az antioxidánsok megnövelik a bőr bőmlását. A rendszeres ápolás határozottan megnöveli az élettartamát. **Fontos:** A rendszeres, takarékos ápolás jobb a bőrnak, mint ritka, de akkor túlzott ápolás!

Különösen: A vezetőlábus beszállási oldala van erős kopásnak érzékelhető, és az eredeti szín idővel elhasználódik. **Megoldás:** Termékeinkkel csodálatosan tiszthető, javítható és ápolható ezeket a területeket.

Figyelem: Az új bőrt az első 3 évben ápolni szükséges a bőrimpregnálónkkal. Az új bőrnél nincs szükség zsírvisszapoltásra. Az még jól el van láttva a bőrcsereből és inkább a kopás, meg néha a ruházattal való elszíneződés a probléma vele. Különösen a vezetőlábuson (sportolások beszállási oldalán és magas támasztópárnákon) jelentkeznek már az első hármon éven belül gyakran a kopás tüpfus jelei. Világos bőrknel gyakrabban fordul elő az elszíneződés a ruházattal. Az impregnálás hatékony előzi meg ezt. Kezelje a vezetőlábus testét, a többi bőr - 6 - 12 havonta.

Információk az összetevőkről:

QUIXX Liquid Leather yra: BENZISOTHIAZOLINONE.

2,4,7,9-tetrametylde-5-in-4,7-diol. Gali sukulenti alergines reakciás.

QUIXX Leather Cleaner yra: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONAS.

QUIXX Leather Sealer yra: BENZISOTHIAZOLINONE.

Gali sukulenti alergines reakciás.

ZESTAW NAPRAWCZY DO SKÓRY I WINYLU

INSTRUKCJA:

Należy pamiętać, że QUIXX oferuje wysokiej jakości rozwiązania do przeprowadzania napraw, jednak po ich zastosowaniu dana rzecz nie staje się nowa. Na efekt naprawy znacznie wpływa jakość wykonania oraz przestrzeganie poszczególnych czynności roboczych.

1) Naprawa uszkodzeń kolorów: Dodałyśmy środek do czyszczenia skóry powoduje dodatkowe odtłuszczenie miejsc naprawianych lub farbowanych, aby produkty naprawcze dobrze przywierały. Środek do czyszczenia skóry dobrze usuwa brud i błoto, ale nie usuwa wszystkich naniesionych wcześniej olejów, wosków lub silikonów, znajdujących się w wielu środkach pielęgnacyjnych.

2) Należy teraz ostrożnie wygładzić dane miejsca.

3) Następnie nanieść dużą ilość płynnej skórki na uszkodzone miejsca, aż nie będzie widać uszkodzenia.

4) Pozostawić płynną skórę do wyschnięcia na ok. 1,5 godziny. Jeżeli później widać jeszcze lekkie miejsca, można powtórzyć proces.

5) Jeżeli efekt jest zgodny z oczekiwaniami, należy nanieść uszczelniasz skóry. Zapewnia on ochronę najbardziej obciążonych powierzchni skóry lícowej oraz zabezpiecza przed szybkim zużyciem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

6) Naprawa pęknięć: Dodałyśmy środek do czyszczenia skóry powoduje dodatkowe odtłuszczenie miejsc naprawianych lub farbowanych, aby produkt naprawczy przywierał. Środek do czyszczenia skóry dobrze usuwa brud i błoto, ale nie usuwa wszystkich naniesionych wcześniej olejów, wosków lub silikonów, znajdująjących się w wielu środkach pielęgnacyjnych.

7) Odciąć włosie na potrzebny rozmiar.

8) Za pomocą drewianego szpilkulca można teraz ostrożnie włożyć włosie w pęknięcie.

9) Nałożyć teraz płynną skórę na pęknięcie, aby zostało całkowicie wypełnione. Użyć dołączonych rękańcików.

10) Pozostawić płynną skórę na ok. 1,5 godziny do wyschnięcia. Jeżeli później widać jeszcze lekkie miejsca, można powtórzyć proces.

11) Jeżeli efekt jest zgodny z oczekiwaniami, należy nanieść uszczelniasz skóry. Zapewnia on ochronę najbardziej obciążonych powierzchni skóry lícowej oraz zabezpiecza przed szybkim zużyciem. Przed użyciem dobrze wstrząsnąć.

Ważne: nasze produkty mają dużą skuteczność, dlatego należy zwrócić uwagę, aby były nanoszone oszczędnie.

Wskazówka: nie naprawiać przy bezpośrednim natłuszczaniem! Wraz ze starzeniem się skóry potrzebne jest natłuszczanie, ponieważ skóra z czasem wysycha. W zależności od zużycia na starsze skóry należy co 3–6 miesięcy nakładać środek uszczelniający do skóry. Skóra pozostaje elastyczna i miękka, a środki przeciwdziałające powstrzymują jej niszczenie. Regularna pielęgnacja znacznie wydłuża okres użytkowania. Ważna regularna niewielka pielęgnacja jest lepsza dla skóry niż rzadkie i nadmierne prace pielęgnacyjne!

W szczególności duże zużycie występuje w obszarze siedzienia fotela kierowcy, a oryginalny kolor z czasem się zużywa. **Środek zaradczy:** nasze produkty umożliwiają doskonale czyszczenie, naprawy i pielęgnację tych obszarów. **Uwaga:** nowa skóra należy w ciągu pierwszych 3 lat pielęgnować naszym środkiem uszczelniającym. Nowe skóry nie wymagają natłuszczania. Są one jeszcze optymalnie wyposażone przez garbarza i wykazują raczej problem zużycia, a czasami odbarwiania okładziny. W szczególności fotel kierowcy (boki od strony wejścia w fotelach sportowych i wysoko obicie wspomagające) ma w ciągu pierwszych trzech lat często typowe oznaki zużycia. Na jasnych skórkach częściej występuje odbarwienie z powodu okładziny. Uszczelniacz skutecznie temu zapobiega. Fotel kierowcy należy pielęgnować co 3 miesiące, pozostała skóra co 6–12 miesięcy.

Informacje o składnikach:

QUIXX Liquid Leather zawiera: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-tetramethyl-dec-5-yne-4,7-diol. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

QUIXX Leather Cleaner zawiera: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer zawiera: BENZISOTHIAZOLINONE.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.

SET ZA POPRAVAK KOŽE I VINILA

UPUTE ZA UPORABU:

Imajte na umu da QUIXX nudi visokokvalitetne proizvode za popravke, ali nakon tremana popravljeni predmet više nije nov. Na rezultat popravka iznimno utječe kvaliteta provođenja i poštivanje pojedinih radnih koraka.

1) Popravak oštećenja boje: Priloženim sredstvom za čišćenje kože područja koja se popravljaju ili zatamnjuju dodatno se odmašćuju kako bi proizvodi za popravak dobro prijeli. Sredstvo za čišćenje kože dobro uklanja prijavištinu i nečistoće, ali ne uklanja sva prethodno nanesena ulja, voskove ili silikone koji su sadržani u mnogim proizvodima za njegu.

2) Nakon čišćenja pažljivo ošmirljajte zahvaćeno područje tako da bude gлатко.

3) Zatim obilno natopite tekućinu za popravak kože na zahvaćeno područja dok se oštećenje više ne vide.

4) Ostavite da se tekućina na popravak kože osuši u trajanju oko 1,5 sata. Ako i dalje vidite neznačne mrlje, možete ponoviti postupak.

5) Ako rezultat odgovara očekivanjima, nanesite sredstvo za impregnaciju kože. Ono nudi zaštitu za jako eksponirane glatke kožne površine i štiti od brzog habanja.

6) Sanacija napuklina: Priloženim sredstvom za čišćenje kože područja koja se popravljaju ili zatamnjuju dodatno se odmašćuju kako bi proizvodi za popravak dobro prijeli. Sredstvo za čišćenje kože dobro uklanja prijavištinu i nečistoće, ali ne uklanja sva prethodno nanesena ulja, voskove ili silikone koji su sadržani u mnogim proizvodima za njegu.

7) Održavaj komad flizelinu u potrebnoj veličini.

8) Drvenim štipićem pažljivo utapkajte flizelin u putokinu.

9) Nakon toga pažljivo utapkajte tekuće sredstvo za popravak kože na putokinu tako da se potpuno napiuni. Molimo navucite u svrhu priložene rukavice.

10) Ostavite da se tekuće sredstvo za popravak kože osuši u trajanju od oko 1,5 sata. Ako i dalje vidite neznačne mrlje, možete ponoviti postupak.

11) Ako rezultat odgovara očekivanjima, nanesite sredstvo za impregnaciju kože. Ono nudi zaštitu za jako eksponirane glatke kožne površine i štiti od brzog habanja.

Važno: Naši proizvodi su vrlo učinkoviti, stoga ih treba nanositi posve umjereno.

Savjet: Ne izvodite popravke na izravnom suncu! Kako koža bude starila, po-trebno je obnavljati impregnirajući sloj, jer s vremenom koža postaje suha. Stoga bi starje kožne predmete trebalo tretirati odgovarajućim sredstvom za impregnaciju svakih 3 do 6 mjeseci, ovisno o intenzitetu uporabe. Koža ostaje prljavljena na dodir i meka, a antioksidanti zaustavljaju njezinu propadanje. Redovito održavanje znatno produljuje vijek trajanja. **Važno:** Redovita, ekono-mična njega koje je za kožu nego rijetka i pretjerana!

Narcito: je područje sjedanja na vozačevu sjedalu podložno jakom habanju, a izvorna boja se vremenom troši. **Pomoć:** Našim proizvodima možete izvršno očistiti, popraviti i održavati ta područja.

Pozor: Nova koža trebala bi se tretirati našim sredstvom za impregnaciju u prve 3 godine. Novi kožni predmeti ne zahtijevaju impregnaciju. Oni su još uvijek optimalno opremljeni zaštitnim sredstvom i kod njih može postojati problem s trošenjem, a ponekad i sa zaprijanjem od odjeće. Posebice vozačevu sjedalu (ulazna područja sportskih sjedala i justici s visokom potporom) često pokazuju tipične znakove trošenja u prve tri godine. Kod koje svijetle boje češće dolazi do prenošenja boje s odjeće. Sredstvo za impregnaciju to učinkovito sprječava. Tretirajte vozačevu sjedalu svaka 3 mjeseca, a ostatak kože svakih 6 do 12 mjeseci.

Informacije o sastojcima:

QUIXX Liquid Leather sadrži: BENZISOTHIAZOLINON.

2,4,7,9-tetrametildeks-5-en-4,7-diol. Može izazvati alergijske reakcije.

QUIXX Leather Cleaner sadrži: SODIUM PYRITHION; BENZISOTHIAZOLINON.

QUIXX Leather Sealer sadrži: BENZISOTHIAZOLINON.

Može izazvati alergijske reakcije.

SET ZA POPRAVKU KOŽE I VINILA

UPUTSTVO:

Vodite računa da QUIXX nudi veoma kvalitetna rešenja za reparaciju, ali nakon njihove primene deo nije novi. Na rezultat reparacije jako utiče kvalitet izvođenja, kao i pridržavanje pojedinih koraka postupka.

1) Reparacija oštećenja boje: Pomoći priloženog sredstva za čišćenje kože, mesta koja treba da se repariraju ili toniraju dodatno se odmašćuju, kako bi prizvodi za reparaciju dobro prianjali. Sredstvo za čišćenje kože dobro uklanja prijavštinu i nečistotu, ali ne uklanja sva prethodno naneta ulja, voskove ili silikone, koji se nalaze u mnogim sredstvima za čišćenje.

2) Sada pažljivo glatko izbrusite oštećeno područje.

3) Na kraju izdašno tapkanjem nanesite tečnu kožu na dolična područja, sve dok oštećenja više ne bude vidljiva.

4) Ostavite tečnu kožu da se suši oko 1,5 sat. Ako se oštećena mesta i dalje vide, možete slobodno ponoviti postupak.

5) Ako ste dobili željeni rezultat, nanesite sredstvo za zaptivanje kože. Ono pruža zaštitu veoma opterećenim površinama od gлатke kože, i štiti od brzog habanja

6) Reparacija pukotina: Pomoći priloženog sredstva za čišćenje kože, mesta koja treba da se repariraju ili toniraju dodatno se odmašćuju, kako bi prizvodi za reparaciju dobro prianjali. Sredstvo za čišćenje kože dobro uklanja prijavštinu i nečistotu, ali ne uklanja sva prethodno naneta ulja, voskove ili silikone, koji se nalaze u mnogim sredstvima za čišćenje.

7) Iscite vlaknastu masu na potrebnu veličinu.

8) Pomoći vremenu štipića sada možete pažljivo da napunite pukotinu vlaknastom masom.

9) Sada tapkanjem nenesite tečnu kožu na pukotinu, tako da bude sasvim ispunjena. Koristite priložene rukavice.

10) Ostavite tečnu kožu da se suši oko 1,5 sat. Ako se oštećena mesta i dalje vide, možete slobodno ponoviti postupak.

11) Ako ste dobili željeni rezultat, nenesite sredstvo za zaptivanje kože. Ono pruža zaštitu veoma opterećenim površinama od gлатke kože, i štiti od brzog habanja.

Važno: Naši proizvodi su veoma delotvorni, zato vodite računa da ih nenesite u umerenoj količini.

Savet: Nemojte vršiti popravke na direktnom suncu! Ako je koža starija, potrebno je sredstvo za rehabilitaciju, jer koža tokom vremena postaje sva. Stariju kožu zato po potrebi treba svakih 3 do 6 meseci tretirati sredstvom za zaptivanje kože. Koža ostaje elastična i mekana, i antioksidansi zaustavljaju raspadanje kože. Redovno negovanje se vekt trajanja znatno produžava. Važno: Redovna nega uz umerenje nanošenje je bolja za kožu od retke nege u priteranu nanošenje!

Uzadno podrijeće vozačkog sedišta naročito podleže jakom habanju, i originalna boja se vremenom skida. **Lek:** Pomoći našim proizvoda možete sjejno da očistite, reparirate i negujete ovu podrijeću.

Pažnja: Tokom prve 3 godine, negujte novu kožu našim sredstvom za zaptivanje kože. Novoj koži nije potrebna rehabilitacija. Ona je i dalje optimalno obrađena stavljenjem, i verovatniji problem je habanje, i ponekad gubitak boje usled treninga sa odećom. Vozачko sedište (bočni delovi sportskih sedišta i visoki nasloni) naročito pokazuje tipične znake habanju tokom prve tri godine. Kod svetlije kože, češća je promena boje izazvana odećom. Sredstvo za zaptivanje kože to efikasno sprečava. Vozачko sedište tretirati svaka 3 meseca, ostalu kožu svakih 6 do 12 meseци.

Informacije o sastojcima:

QUIXX Liquid Leather sadrži: BENZISO THIA ZOLINONE.

2,4,7,9-tetrametildec-5-yne-4,7-diol. Može izazvati alergijske reakcije.

QUIXX Leather Cleaner sadrži: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE.

QUIXX Leather Sealer obuhvata: BENZISOTHIAZOLINONE.

Može izazvati alergijske reakcije.

KOMPLET ZA POPRAVILO USNJE IN VINILA

NAVODILA:

Ne pozabite, da so rešitve za popravila QUIXX sicer kakovostne, da pa po popravilu to niso već novi deli. Na rezultat popravila močno vplivata kakovost izvedbe in upoštevanje posameznih delovnih korakov.

1) Popravilo poškodb barve: S priloženim čistilom za usne se mesta, ki jih nameravate popraviti ali tonirati, dodatno razmastoju, da se dobro sprimejo z izdelki za popravila. Čistilo za usne dobro odstrani umazanijo, ne odstrani pa vseh prej nanesenih olj, voskov ali silikonov, ki so v številnih sredstvih za nego.

2) Zdaj prizadeto mesto previdno izbrusite do gladkega.

3) Tekoče usne nato obilno nanesite na prizadeta mesta, dokler poškodbe ne viđete.

4) Tekoče usne pustite približno uro in pol, da se posuši. Če po tem času še vedno vidite svetla mesta, lahko postopek ponovite.

5) Če je rezultat ustrezen, nanesite končni premaz za usne. Ta zagotavlja zaščito obremenjenih gladkih usnjene površin v jih ščiti pred naglo obrabo.

6) Popravilo razpok: S priloženim čistilom za usne se mesta, ki jih nameravate popraviti ali tonirati, dodatno razmastoju, da se dobro sprimejo z izdelki za popravila. Čistilo za usne dobro odstrani umazanijo, ne odstrani pa vseh prej nanesenih olj, voskov ali silikonov, ki so v številnih sredstvih za nego.

7) Odrezite toliko flisa, kot ga potrebujete.

8) Zdaj z leseno palčico previdno potpisnite flis v razpoko.

9) Nato na razpono nanesite toliko tekočega usna, da se v celoti napolni. Uporabljajte priložene rokavice.

10) Tekoče usne pustite približno uro in pol, da se posuši. Če po tem času še vedno vidite svetla mesta, lahko postopek ponovite.

11) Če je rezultat ustrezen, nanesite končni premaz za usne. Ta zagotavlja zaščito obremenjenih gladkih usnjene površin v jih ščiti pred naglo obrabo.

POMEMBNO: Naši izdelki so zelo učinkoviti, zato jih nanašajte varčno.

NASVET: Ne delajte na neposredni sončni svetlobi! Če se usnje postara, ga je treba namastiti, saj se s časom izsuši. Staro usnje je treba zato glede na obremenitev vsakih 3 do 6 mesecov obdelati s končnim premazom. Usnje ostane tako mehko in gladko, antioksidanti pa preprečijo njegovo razpadjanje. Redna nega bistveno podaljša življenjsko dobo. Pomembno: Redna varčna nega je za usnje boljša od redke čezmerne negi!

Zlasti območje, kjer vstopate na voznikov sedež, je močno obremenjeno, zato se originalna barva sčasoma izrabi. **REŠITEV:** Z našimi izdelki lahko ta območja čudovito očistite, popravite in negujete.

Pozor: Novo usnje je treba v prvih treh letih negovati z našim končnim premazom za usnje. Novo usnje ne potrebuje maščenja. Še vedno ima optimalno sestavo iz strojenja in ima največkrat težave z obrabo ali obvarjenjem zaradi oblačil. Zlasti voznikov sedež (vstopni robovi in visoke podporne blazine) ima po prvih treh letih pogoste že tipične sledi obrabe. Pri svetlem usnju se pogoste pojavlja obvarjenje zaradi oblačil. To lahko učinkovito preprečite s končnim premazom. Voznikov sedež obdelajte vsake tri meseca, ostalo usnje pa na šest ali dvanajst mesecev.

Informacije o zložakah:

QUIXX Liquid Leather vsebuje: BENZISOTHIAZOLINON.

2,4,7,9-tetrametildec-5-in-4,7-diol. Lahko povzroči alergijske reakcije.

QUIXX Leather Cleaner vsebuje: SODIUM PYRITHION; BENZISOTHIAZOLINON.

QUIXX Leather Sealer vsebuje: BENZISOTHIAZOLINON.

Lahko povzroči alergijske reakcije.

КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕМОНТА КОЖИ И ВИНИЛА РУКОВОДСТВО:

Внимание! QUIXX предлагает высококачественные ремонтные решения, однако после использования они уже не являются новыми деталями. Результат ремонта в значительной мере зависит от качества выполнения и соблюдения отдельных рабочих шагов.

1) Ремонт дефектов лакокрасочного покрытия: С помощью прилагаемого средства для очистки кожи дополнительно обезжириваются места, подлежащие ремонту или покраске, что обеспечивает хорошую адгезию ремонтных средств. Средства для очистки кожи качественно очищают грязь и загрязнения, однако не может удалить все предварительно нанесенные масла, воск или силикон, входящие в состав многих средств по уходу.

2) Осторожно зашлифуйте обрабатываемое место до получения гладкой поверхности.

3) Затем нанесите большое количество средства «жидкая кожа» на обрабатываемые места тампоном, пока дефекты не исчезнут.

4) Дайте высохнуть средству «жидкая кожа» в течение примерно 1,5 часов. Если после этого вы видите небольшие дефекты, вы можете повторить процесс.

5) Если вы получили желаемый результат, нанесите герметик для кожи. Он обеспечивает защиту гладких кожаных поверхностей, подвергаемых высокой нагрузке, предотвращая быстрый износ. Перед употреблением взболтать.

6) Ремонт трещин: С помощью прилагаемого средства для очистки кожи дополнительно обезжириваются места, подлежащие ремонту или покраске, что обеспечивает хорошую адгезию ремонтных средств. Средства для очистки кожи качественно очищают грязь и загрязнения, однако не может удалить все предварительно нанесенные масла, воск или силикон, входящие в состав многих средств по уходу.

7) Отрежьте часть шерсти необходимого размера.

8) Теперь вы можете заправить шерсть в трещину деревянной палочкой.

9) Нанесите тампоном средство «жидкая кожа» на трещину, пока она полностью не заполнится. Используйте перчатки, входящие в комплект поставки.

10) Дайте высохнуть средству «жидкая кожа». Полное высыхание занимает примерно 1,5 часа. Если после этого вы видите небольшие дефекты, вы можете повторить процесс.

11) Если вы получили желаемый результат, нанесите герметик для кожи. Он обеспечивает защиту гладких кожаных поверхностей, подвергаемых высокой нагрузке, предотвращая быстрый износ. Перед употреблением взболтать.

Важно! Наши продукты очень эффективны, поэтому их следует наносить в небольшом количестве.

Совет: не устраняйте дефекты под прямыми солнечными лучами! При обработке более старой кожи необходимо восстановить жирность, поскольку со временем кожа высыпает. По этой причине, в зависимости от нагрузки, старую кожу следует обрабатывать герметиком для кожи каждые 3–6 месяцев. Кожа остается эластичной и мягкой, а антиоксиданты останавливают процесс ее разрушения. Регулярный уход позволяет существенно повысить срок службы. **Важно!** Регулярный уход небольшим количеством средств полезнее для кожи, нежели редкий уход с применением чрезмерного количества средств!

Повышенный износ подвергается зона посадки водительского сиденья, и в этом месте оригинальное лакокрасочное покрытие со временем истирается. **Способ устранения:** С помощью наших продуктов вы можете невероятно эффективно очистить, ремонтировать эти места и ухаживать за ними.

Внимание! Новую кожу следует обрабатывать нашим герметиком для кожи в течение первых трех лет. Новая кожа не требует восстановления жирности. Она еще оптимально подготовлена кожевником и имеет скорее проблемы с износом, а иногда – с обесцвечиванием обивки. Но уже на сиденьях водителя (боковины спортивного сиденья в зоне посадки и высокая вспомогательная обивка) уже в первые три года эксплуатациинередко возникают характерные следы износа. Светлая кожа чаще обесцвечивается из-за контакта с одеждой. Герметик позво-ляет эффективно предотвращать это явление. Обрабатывайте сиденья водителя каждые 3 месяца, а другие кожаные поверхности – каждые 6–12 месяцев.

Информация об ингредиентах:

QUIXX Liquid Leather содержит: BENZISOTHIAZOLINONE, 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol. Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

QUIXX Leather Cleaner содержит: SODIUM PYRITHIONE; BENZISOTHIAZOLINONE. QUIXX Leather Sealer содержит: BENZISOTHIAZOLINONE.

Может вызывать аллергическую кожную реакцию.

Leather & Vinyl REPAIR KIT



[Video Link](#)



Support:

+49 151 422 48 446



Hersteller / Manufacturer:

E.V.I. GmbH | Hainbuchenring 4 | 82061 Neuried | Germany
Phone: +49 89 745062-0 | www.quixx.com